

ECO-ROTATOR

Yarıçap: 2,5 - 9,1 m

Bu kompakt sprinkler sistemi, geleneksel spreyci nozullarına göre %30 daha fazla su tasarrufu sağlayan önceden montajı yapılmış bir MP Rotator® nozul ile birlikte gelir.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Basitleştirilmiş sulama tasarımı ve esneklik için eşleştirilmiş yağmurlama oranı
- Sağlıklı bir peyzaj ve maksimum su verimliliği için yüksek dağılım üniformitesi
- Çift pop up özelliği, toprak ve pisliği nozuldan uzak tutar
- Büyük giriş filtre süzgeci, nozulu sistemdeki dahili partiküllere karşı korur
- Yükselticinin geri çekilmesi için ağır şartlara dayanıklı yay

EK ÖZELLİKLER

- Rüzgara dayanıklı, çoklu akış teknolojisi sislemeyi önler
- Sadece MP Rotator vandal direnci için çalışıyorsa ayarlanabilir açı
- Sahada kolay tanınması için renk kodlu
- İki parçalı mandallı yükseltici
- Çekvalf seçeneği alçak noktalardaki su akışını ortadan kaldırır

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Yaklaşık 10 mm / sa düşük yağmurlama oranı — endüstrideki en düşük
- Atış mesafesi aralığı: 2,5 ila 9,1 m
- Çalıştırma basıncı aralığı: 1,7 ila 3,8 bar; 170 ila 380 kPa
- Önerilen çalıştırma basıncı: 2,8 bar; 280 kPa
- Garanti süresi: 2 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Tahliye çekvalfi (2 m'ye kadar kaldırma; P/N 462237SP)



Eco-Rotator

Toplam yükseklik: 18 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş çapı: 1/2"

ECO-ROTATOR

Model	Açıklama
EKO-04 - 1090	10 cm pop-up, MP1000 2,5 - 4,5 m atış mesafesi, 90° - 210° arasında ayarlanabilir
EKO-04 - 10360	10 cm pop-up, MP1000 2,5 - 4,5 m atış mesafesi, 360°
EKO-04 - 2090	10 cm pop-up, MP2000 4,0 ile 6,4 m atış mesafesi, 90° - 210° arasında ayarlanabilir
EKO-04 - 20360	10 cm pop-up, MP2000 4,0 - 6,4 m atış mesafesi, 360°
EKO-04 - 3090	10 cm pop-up, MP3000 6,7 - 9,1 m atış mesafesi, 90° - 210° arasında ayarlanabilir
EKO-04 - 30360	10 cm pop-up, MP3000 6,7 - 9,1 m atış mesafesi, 360°

ECO-ROTATOR PERFORMANS VERİSİ

ECO-04 MP1000

Atış mesafesi: 2,5 - 4,5 m
Ayarlanabilir Açık ve Tam Dönüş
● Bordo: 90° - 210°
● Zeytin Yeşili: 360°

ECO-04 MP2000

Atış mesafesi: 4,0 - 6,4 m
Ayarlanabilir Açık ve Tam Dönüş
● Siyah: 90° - 210°
● Kırmızı: 360°

ECO-04 MP3000

Atış mesafesi: 6,7 - 9,1 m
Ayarlanabilir Açık ve Tam Dönüş
● Mavi: 90° - 210°
● Gri: 360°

Açı	Basınç		ECO-04 MP1000						ECO-04 MP2000						ECO-04 MP3000					
	bar	kPa	Atış mesafesi PZT	Debi m³/sa	Debi l/min	Yağmurlama mm/sa	Atış mesafesi PZT	Debi m³/sa	Debi l/min	Yağmurlama mm/sa	Atış mesafesi PZT	Debi m³/sa	Debi l/dk	Yağmurlama mm/sa						
90°	1,7	170	-	-	-	-	5,2	0,08	1,29	12	13	7,6	0,16	2,69	11	13				
	2,0	200	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13	8,2	0,17	2,88	10	12			
	2,5	250	4,0	0,04	0,72	11	13	5,8	0,09	1,52	11	13	8,5	0,19	3,11	10	12			
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12	9,1	0,20	3,26	10	11			
	3,0	300	4,3	0,05	0,87	11	13	6,4	0,11	1,74	10	12	9,1	0,21	3,41	10	12			
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12	9,1	0,22	3,60	11	12			
	3,8	380	4,5	0,06	1,02	12	14	6,4	0,11	1,82	11	12	9,1	0,23	3,83	11	13			
180°	1,7	170	-	-	-	-	4,9	0,14	2,27	11	13	7,6	0,33	5,46	11	13				
	2,0	200	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13	8,2	0,36	5,99	11	12			
	2,5	250	4,0	0,09	1,44	11	13	5,5	0,16	2,69	11	12	8,5	0,39	6,44	11	12			
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12	9,1	0,42	6,90	10	12			
	3,0	300	4,3	0,10	1,67	11	13	6,1	0,20	3,22	11	12	9,1	0,44	7,31	11	12			
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12	9,1	0,47	7,73	11	13			
	3,8	380	4,5	0,12	1,93	12	13	6,4	0,22	3,60	11	12	9,1	0,49	8,07	12	14			
210°	1,7	170	-	-	-	-	4,9	0,17	2,73	12	14	7,6	0,39	6,37	11	13				
	2,0	200	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13	8,2	0,42	6,97	11	12			
	2,5	250	4,0	0,10	1,71	11	13	5,5	0,19	3,07	11	12	8,5	0,46	7,54	11	13			
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12	9,1	0,49	8,03	10	12			
	3,0	300	4,3	0,12	1,93	11	13	6,1	0,21	3,45	10	11	9,1	0,52	8,53	11	12			
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11	9,1	0,55	8,98	11	13			
	3,8	380	4,5	0,14	2,24	11	13	6,4	0,23	3,83	10	11	9,1	0,57	9,44	12	14			
360°	1,7	170	-	-	-	-	4,9	0,28	4,55	11	13	7,6	0,66	10,92	11	13				
	2,0	200	3,7	0,16	2,62	12	13	5,2	0,29	4,85	11	13	8,2	0,72	11,94	11	12			
	2,5	250	4,0	0,18	2,92	11	13	5,5	0,32	5,19	10	12	8,5	0,78	12,89	11	12			
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12	9,1	0,84	13,80	10	12			
	3,0	300	4,3	0,20	3,34	11	13	6,1	0,36	5,95	10	11	9,1	0,89	14,63	11	12			
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11	9,1	0,94	15,43	11	13			
	3,8	380	4,5	0,23	3,83	11	13	6,4	0,40	6,59	10	11	9,1	0,98	16,18	12	14			

Koyu Renk = Önerilen Basınç.

Eco-Rotator

