

Bireysel projeler için mükemmel olan iç mekan HC kontrol ünitesi, akıllı su tasarrufu ve uzaktan sulama yönetimi özellikleri sunar.

KILIT AVANTAJLAR

- İstasyon sayısı:
– 6 veya 12 (sabit iç mekan)
- Standart programlama seçeneği, 6 bağımsız sulama programına ve program başına 6 başlangıç zamanına izin verir
- Gelişmiş programlama seçeneği, toplam 6 adede kadar başlangıç zamanına sahip istasyon tabanlı programlama sağlar
- 24 saatlik maksimum istasyon çalışma süresi, düşük debili bölgeler için esneklik sağlar
- Bütün Clik sensörleri ve HC Debi Ölçerle kullanılabilir
2 sensör girişi mevcuttur
- İstasyon çıkışları ayrıca bir pompa start rölesini veya ana vanayı etkinleştirmek için kullanılabilir
- Hydrowise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi etkinleştirilmiştir.
- Kontrol ünitesi panelinde kolay programlama için 7 cm'lik renkli tam dokunmatik ekran
- Kablo arıza tespiti ve uyarıları için dahili miliamper sensörü (yalnızca 12 istasyonlu model)


ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl



HC
(plastik iç mekan)
Yükseklik: 15,2 cm
Genişlik: 17,8 cm
Derinlik: 3,3 cm

Şununla uyumludur:



HC Debi Ölçer
Sayfa 147



Rain-Clik Sensörü
Sayfa 144



Soil-Clik Sensörü
Sayfa 151



Smart WaterMark
Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir

HC	
Model	Açıklama
HC-600i	6 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 120 VAC transformatör
HC-601i-E	6 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, Avrupa bağlantılı 230 VAC transformatör
HC-601i-A	6 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, Avustralya bağlantılı 230 VAC transformatör
HC-1200i	12-istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, 120 VAC transformatör
HC-1201i-E	12 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, Avrupa bağlantılı 230 VAC transformatör
HC-1201i-A	12 istasyonlu, plastik iç mekan duvar montajı, Avustralya bağlantılı 230 VAC transformatör