

# ICC2

Bu güvenilir kontrol sistemi, Centralus™ bulut tabanlı kontrole yükseltme seçeneğiyle geleneksel, çift-kablolu veya hibrit işlemler gerçekleştirebilir.

## KILIT AVANTAJLAR

- İstasyon sayısı:
  - Geleneksel: 8 ila 38 (plastik), 8 ila 54 (metal ve ayaklı)
  - Çift-kablolu EZDS: 54'e kadar (tüm gövde seçenekleri)
- 4 bağımsız sulama programı (her biri için 8 başlangıç zamanı) isteğinize uygun programlamaya izin verir
- 12 saatlik maksimum istasyon çalışma süresi, düşük debili bölgeler için esneklik sağlar
- Herhangi 2 program aynı anda çalışabilir ve daha verimli sulama sağlar
- Solar Sync™ veya herhangi bir Clik sensörüyle kullanım için 1 sensör girişi mevcuttur
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Orijinal ICC kontrol üniteleriyle geriye dönük uyumluluk, eski sistemlere hızlı güncelleme yapılmasını sağlar
- Web tabanlı merkezi kontrol seçenekleri için Centralus yazılımına yükseltilebilir

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Onaylar: Duvara Montaj IP44, Plastik Ayaklı IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl

## KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Centralus web tabanlı kontrol için WIFIKIT veya LANKIT iletişimi
- Yüksek debili kapatma için Flow-Clik™ sensörüyle uyumlu

ICC2	
Model	Açıklama
I2C-800-PL	8-istasyonlu model, plastik dış mekan duvara montaj
I2C-800-M	8 istasyonlu standart model, gri metal dış mekan, duvara montaj
I2C-800-SS	8 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik, duvara montaj
I2C-800-PP	8 istasyonlu standart model, plastik ayaklı
ICC-FPUP2	Orijinal ICC kontrol üniteleri için ICC2 iyileştirme kiti
ICC-PED	Metal duvara montaj için gri ayaklı
ICC-PED-SS	Paslanmaz çelik duvara montajlı model için paslanmaz çelik ayaklı
ICC-PWB	Metal ayaklı için opsiyonel kablolama kutusu

ICC 2 SERİSİ İSTASYON UZATMASI	
Model	Açıklama
ICM-400	Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 4 istasyonlu takılabilir modül
ICM-800	Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 8 istasyonlu takılabilir modül
ICM-2200	22 istasyonlu uzatma modülü (kontrol ünitesi başına bir adet)
EZ-DM	54 istasyonlu dekode çıkış modülü (kontrol ünitesi başına bir adet)
EZ-1	Tek istasyonlu EZ dekode



### Plastik

Yükseklik: 30,5 cm  
Genişlik: 35 cm  
Derinlik: 12,7 cm

### Metal

(gri ya da paslanmaz çelik)  
Yükseklik: 40,6 cm  
Genişlik: 33 cm  
Derinlik: 12,7 cm



### Metal Ayaklı

(gri veya paslanmaz çelik)  
Yükseklik: 91,4 cm  
Genişlik: 29,2 cm  
Derinlik: 12,7 cm



### Plastik Ayaklı

Yükseklik: 99 cm  
Genişlik: 61 cm  
Derinlik: 43 cm


Şununla uyumludur:



**Solar Sync  
Sensörü**  
Sayfa 146



**ROAM Uzaktan Ku-  
manda**  
Sayfa 137



**EZ Dekoder  
Sistemi**  
Sayfa 134

**ROAM XL Uzaktan  
Kumanda**  
Sayfa 138



### Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır