

PRO-SPRAY™

Sektördeki en güçlü, çok yönlü sprey gövdesi ile tanışın.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Yılların güvenilir performansı ile endüstrinin en güçlü sprey gövdesi
- Kimyasala ve klora dayanıklı malzemelerden yapılmış sızdırmazlık contası
- Yenilikçi conta tasarımı, kapaktan gövdeye olabilecek sızıntıları önler
- Güvenilir yükseltici geri çekmesi için ağır şartlara uygun yay
- Çekvalf seçeneği düşük kafa drenajını ortadan kaldırır

EK ÖZELLİKLER

- Daha temiz kurulum için yönlü yıkama kapağı
- Daha kolay servis, iyileştirme ve yükseltme için değiştirilebilir parçalar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma basıncı aralığı: 1.0 - 7.0 bar; 100 - 700 kPa
- Garanti süresi: 5 yıl

FABRIKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- 10 cm, 15 cm ve 30 cm modeller için çekvalf (3 m yüksekliğe kadar)
- Islah edilmiş su tanımlama kapağı

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Drenaj çekvalfi (3 m yüksekliğe kadar; P/N 437400SP)
- Arıtılmış su tanımlama kapağı (P/N 458520SP)
- Takılabilir arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Su Kesme Kapağı (P/N 213600SP)
- Su Kesme Nozulu (P/N 916400SP)



Pro-Spray Islah Uygulamaları Kapağı

Pro-Spray modelleri arasında, fabrikada-montajlı, ıslah edilmiş su uygulamalarına yönelik mor renkli kapak bulunur.

PRO-SPRAY - TEKNİK ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2

1 Model	2 Opsiyonlar
PROS-00 = Çalı adaptörü	(boş) = Seçenek yok
PROS-02 = 5 cm pop up	
PROS-03 = 7,5 cm pop up	CV = Fabrika montajlı drenaj çekvalfi (Yalnızca pop-up modeller)
PROS-04 = 10 cm pop up	
PROS-06 = 15 cm Pop-up (yan giriş yoktur)	R = Fabrika montajlı arıtılmış su ayırt etme gövde kapağı (çalı modeli mor kalıp)
PROS-12 = 30 cm Pop-up (yan giriş yoktur)	

PRO-SPRAY (YAN GİRİŞ) MODELLERİ

Model

PROS-06-SI = 15 cm Pop-up, yan girişli

PROS-12-SI = 30 cm Pop-up, yan girişli

Örnekler:

PROS-06 - CV = 15 cm pop-up, drenaj çekvalfi

PROS-12 - CV - R = 30 cm pop-up, drenaj çekvalfi, arıtılmış su ayırt etme kapağı



PROS-00

Kapalı Yükseklik : 4 cm
Giriş Çapı: ½"



PROS-02

Kapalı yükseklik: 10 cm
Pop-up yüksekliği: 5 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"



PROS-03

Kapalı yükseklik: 12,5 cm
Pop-up yüksekliği: 7,5 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"



PROS-04

Kapalı yükseklik: 15,5 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"



[A] PROS-06-SI

[B] **PROS-06**
Kapalı yükseklik: 22,5 cm
Pop-up yüksekliği: 15 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş çapı: ½"



[A] PROS-12-SI

[B] **PROS-12**
Kapalı yükseklik: 41 cm
Pop-up yüksekliği: 30 cm
Çıkış çapı: 5,7 cm
Giriş boyutu: ½"