

ROAM

Bu el uzaktan kumandası ile uzaktan kumanda kontrolünü etkinleştirin

KILIT AVANTAJLAR

- Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, I-Core™, ACC ve ACC2 kontrol üniteleri ile uyumlu olup herhangi bir boyuttaki proje için uzaktan çalışma sağlar
- Hızlı kontrol ve sorun giderme işlemleri için bağımsız istasyonları veya programları manuel olarak başlatın
- Mevcut 128 programlanabilir adres, birbirine yakın mesafedeki birden fazla uzaktan kumanda arasındaki çapraz iletişimi önler
- Programlanabilir çalışma süreleri 1 - 90 dakika arasındadır ve günlük otomatik programlamanın üzerine yazılmaz
- 240 istasyona kadar manuel kullanım, daha büyük projeler için esneklik sağlar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Menzil: Vericiden alıcıya 300 m
- Verici güç kaynağı: 4 x AAA pil dahildir
- Alıcı güç kaynağı: 24 VAC, 0.010 A
- Sistem işletim frekansı: 433 MHz
- SmartPort™ kurulumu: Kontrol ünitesinden maksimum 15 m'ye kadar monte edilebilir
- FCC ve CE, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası kullanım için onaylanmıştır
- Garanti süresi: 2 yıl



Verici ve Alıcı

Yükseklik: 18 cm
Genişlik: 6 cm
Derinlik: 3 cm



SmartPort

Hunter uzaktan kumandaları, SmartPort kablolama donanımının kurulmasını gerektirir. SmartPort, kontrol ünitesinin terminallere kablolanmış bir bağlantıdır ve herhangi bir Hunter alıcısına hızlı bağlantı sağlar.



SmartPort için Duvara Montaj Aparatı

P/N 258200

ROAM	
Model	Açıklama
ROAM-KIT	Verici, alıcı, SmartPort kablolama donanımı ve 4 adet AAA pil dahildir
ROAM-R	Alıcı ünitesi
ROAM-TR	Verici ünitesi ve 4 adet AAA pil dahildir

OPSİYONLAR	
Model	Açıklama
ROAM-WH	SmartPort kablolama donanımı (uzunluk: 1,8 m)
ROAM-SCWH	Korumalı SmartPort kablolama donanımı (uzunluk: 7,6 m)
258200	SmartPort için duvara montaj aparatı