

SRM

SRM, sprey başlıklarına alternatif olarak, verimli ve uygun ekonomik bir kısa atış mesafe rotorudur.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR


- Suyu uygun alanlarda tutmak için 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açı
- Fabrika montajlı standart 2.0 nozul saha uygulamasını hızlandırır
- Hızlı açma ayarı için QuickCheck™ açma mekanizması

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Nozul seçenekleri: 6
- Atış Mesafesi: 4,0 ila 9,4 m
- Debi: 0,08 ila 0,82 m³/sa; 1,4 ila 13,7 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 ila 3,8 bar
- Çalışma basınç aralığı: 1,4 ila 7,0 bar
- Yağmurlama oranı: Yaklaşık 11 mm/sa
- Nozul atış yörüngesi: Yaklaşık 14°
- Garanti süresi: 2 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR


- Drenaj çekvalfi (2,1 m yüksekliğe kadar) (P/N 462078SP)

SRM		SRM NOZULLARI
Model	Açıklama	
SRM-04	10 cm pop-up, ayarlanabilir açı, 6 standart nozul	

SRM



Şununla uyumludur:



SJ Swing Jointler
Sayfa 68



Hunter FlexSG
Sayfa 68

Atış mesafesi: **4,0 - 9,4 m**

Debi: **0,08 - 0,82 m³/sa; 1,4 - 13,7 l/dk**



SRM-04

Toplam yükseklik: 18 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş çapı: ½"

SRM YEŞİL NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m ³ /sa	l/dk	■	▲
,50 ● Koyu Yeşil	1,7	170	4,0	0,08	1,4	11	12
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,3	0,11	1,8	12	14
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,6	0,13	2,2	13	15
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
,75 ● Koyu Yeşil	1,7	170	4,9	0,13	2,2	11	13
	2,0	200	5,2	0,14	2,4	11	12
	2,5	250	5,2	0,16	2,7	12	14
	3,0	300	5,5	0,18	3,0	12	14
	3,5	350	5,5	0,19	3,2	13	15
	3,8	380	5,8	0,20	3,4	12	14
1,0 ● Koyu Yeşil	1,7	170	5,8	0,18	2,9	11	12
	2,0	200	6,1	0,19	3,2	10	12
	2,5	250	6,1	0,21	3,5	11	13
	3,0	300	6,4	0,24	3,9	12	13
	3,5	350	6,4	0,25	4,2	12	14
	3,8	380	6,7	0,26	4,4	12	14
1,5 ● Koyu Yeşil	1,7	170	6,7	0,27	4,5	12	14
	2,0	200	7,0	0,29	4,8	12	14
	2,5	250	7,0	0,32	5,4	13	15
	3,0	300	7,3	0,36	6,0	13	16
	3,5	350	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,8	380	7,6	0,40	6,7	14	16
2,0 ● Koyu Yeşil	1,7	170	7,3	0,35	5,8	13	15
	2,0	200	7,9	0,38	6,3	12	14
	2,5	250	7,9	0,43	7,1	14	16
	3,0	300	8,2	0,48	8,0	14	16
	3,5	350	8,2	0,53	8,8	16	18
	3,8	380	8,5	0,55	9,2	15	17
3,0 ● Koyu Yeşil	1,7	170	8,2	0,51	8,5	15	17
	2,0	200	8,5	0,56	9,3	15	18
	2,5	250	8,5	0,64	10,6	17	20
	3,0	300	9,1	0,72	12,0	17	20
	3,5	350	9,1	0,78	13,1	19	22
	3,8	380	9,4	0,82	13,7	18	21

NOT:

Tüm yağmurlama oranları 180° çalıştırma için hesaplanmıştır.
360° sprinklere ait yağmurlama oranı için 2'ye bölünüz.