

XC HYBRID

Bu ekonomik pil veya güneş enerjili kontrol ünitesiyle elektriğin mümkün olmadığı peyzaj alanlarını etkili bir şekilde yönetin.

KILIT AVANTAJLAR

- İstasyon sayısı:
-6 veya 12
- 3 güç seçeneği: ortam ışığına uyumlu güneş paneli, pil veya AC gücü
- Pil değişimi için pil ömrü göstergesi
- Paslanmaz çelik gövde vandalizme karşı korur
- Her biri 4 başlangıç zamanı ve 4 saate kadar çalışma süresi sağlayan 3 program
- Sezon dışı dönemde sulamayı 99 güne kadar askıya alın
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) belleği, tüm sulama programını yedekler
- Yavaş kapanan vanalar veya pompa şarjı için İstasyonlar Arası Gecikme
- Çalışma süresini değiştirmeden daha hızlı program ayarlamaları için mevsimsel ayarlama
- Güneş paneli, bakım gerektirmeyen çalışma imkanı sunar
- Düz yüzeylere veya çelik direklere monte edilir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Plastik model 6 adet 1.5V AA alkalin pille çalışır
- 6 adet 1.5VC alkalin pil ile çalışan paslanmaz çelik model
- Paslanmaz çelik güneş modeli 1800 mAh güneş panel hücrelerini şarj ederek çalışır
- Tüm modeller isteğe bağlı 24 VAC takılabilir duvar adaptörü kullanır (120 VAC P/N 526500, 230 VAC EU P/N 545700, 230 VAC AU P/N 545500)
- DC latching solenoidleri çalıştırır (P/N 458200)
- İstasyon çıkışı: 9-11 VDC
- P/MV çıkışı: 9-11 VDC
- Sensör girişleri: 1
- Onaylar: Plastik IP54, Paslanmaz Çelik IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 2 yıl



Plastik

Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 18 cm
Derinlik: 10 cm



Paslanmaz Çelik

Yükseklik: 25 cm
Genişlik: 19 cm
Derinlik: 11 cm



Paslanmaz Çelik

Solar Panel
Yükseklik: 27 cm
Genişlik: 19 cm
Derinlik: 11 cm



SPXCH

Güneş paneli kiti (opsiyonel)
Yükseklik: 8 cm
Genişlik: 8 cm
Derinlik: 2 cm



XCHSPB


Yalnızca montaj aparatı ve donanım (opsiyonel)



XCHSPOLE

Direk montaj kiti (isteğe bağlı)
Yükseklik: 1,2 m

Şununla uyumludur:



**Mini-Click
Sensörü**
Sayfa 145



**Freeze-Click
Sensörü**
Sayfa 152

XC HYBRID	
Model	Açıklama
XCH-600	6 istasyonlu pilli kontrol ünitesi
XCH-600-SS	6 istasyonlu pilli kontrol ünitesi, paslanmaz çelik
XCH-600-SSP	6 istasyonlu kontrol ünitesi, paslanmaz çelik, güneş paneli kiti ile birlikte
XCH-1200	12 istasyonlu pilli kontrol ünitesi
XCH-1200-SS	12 istasyonlu pilli kontrol ünitesi, paslanmaz çelik
XCH-1200-SSP	12 istasyonlu kontrol ünitesi, paslanmaz çelik, güneş paneli kiti ile birlikte
458200	DC-latching solenoid

MAKSİMUM KABLO UZUNLUĞU

Kablo Boyutu	Maks. Mesafe (m)
1,0 mm ²	168
1,2 mm ²	265
1,6 mm ²	420
2,0 mm ²	670