

ICD

Uzun mesafeli, yüksek istasyonlu sayılı ACC ve ACC2 uygulamaları için Hunter'ın birinci sınıf çift-kablolu dekoderi, iki yönlü iletişim ve entegre aşırı gerilim koruması içerir.

KILIT AVANTAJLAR

- ICD dekoderleri Hunter ACC-99D ve ACC2 Dekoder kontrol üniteleri ile uyumludur
- 1-, 2-, 4- ve 6 istasyonlu versiyonlar maksimum esneklik sağlar
- Sensör dekoderleri, çift-kablolu hatlar üzerinden debi ve Click sensörünün izlenmesini sağlar
- Sahada programlanabilir dekoderler doğrudan istasyon numaralarını kabul eder ve seri numaraların kontrol paneline girilmesini gerektirmez
 - Dekoderler, kontrol ünitesinin arayüzünde kurulmadan önce programlanabilir
 - ICD-HP ile kablosuz programlama, dekoder programlanmasına veya çift-kablolu hat monte edildikten sonra yeniden programlanmasına olanak sağlar
- Aşırı akım koruması, ekstra aşırı akım koruma cihazlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır
- Renk kodlu kablolama bağlantıları kurulumu kolaylaştırır
- Çift-kablolu yol ekleri için endüstriyel sınıf DBRY-6 su geçirmez bağlantı üniteleri dahil

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dekoderden solenoide önerilen maksimum mesafe: 45 m
- Çift-kablo hattı ile dekodere maksimum mesafe:
 - 2 mm² kesitli kablo hattı ile: 3 km
 - 3.3 mm² kablo yolu: 4,5 km
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Dekoder derecelendirme: IP68
- Garanti süresi: 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- ICD-HP kablosuz el programlayıcısı, bkz. sayfa 136



ICD-100, 200, ICD-SEN

Yükseklik: 92 cm
Genişlik: 38 cm
Derinlik: 12,7 cm

ICD-400, 600

Yükseklik: 92 mm
Genişlik: 46 mm
Derinlik: 38 mm

DEKODER MODELLERİ

Model	Açıklama
ICD-100	Tek istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-200	2 istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-400	4 istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-600	6 istasyonlu dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu
ICD-SEN	2 girişli sensör dekoder, dahili topraklama ve topraklama kablosu

ID WIRE MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI

2 mm ² Dekoder Kablosu		3,3 mm ² Uzun Mesafe, Ağır Hizmet Tipi Dekoder Kablosu	
ID1GRY	Gri kaplama	ID2GRY	Gri kaplama
ID1PUR	Mor kaplama	ID2PUR	Mor kaplama
ID1YLW	Sarı kaplama	ID2YLW	Sarı kaplama
ID1ORG	Turuncu kaplama	ID2ORG	Turuncu kaplama
ID1BLU	Mavi kaplama	ID2BLU	Mavi kaplama
ID1TAN	Kahverengi kaplama	ID2TAN	Kahverengi kaplama

ID WIRE MAKSİMUM KABLO UZUNLUĞU

ID 1 Wire	ID 2 Wire
I-Core™/DUAL™ sistemleri ile 1500 m	I-Core/DUAL sistemleri ile 2300 m
ICD sistemleri ile 3 km	ICD sistemleri ile 4,5 km