

# ÇOK GİRİŞLİ EMİTÖRLER

Tek bir kaynaktan etkili bitki gruplarını sulamak için bu emiörleri kullanın.

## KILIT AVANTAJLAR

- Altı basınç dengeleyici emiör portu tutarlı ve güvenilir debi sağlar
- Kolay tanımlama için debi renklendirilmiştir
- Toprak tonu renkleri çevredeki payzaj ile uyum içindedir
- Dönebilen dirsekler, suyun doğrudan bitkiye verilmesine yardımcı olur
- MPM (Çok Çıkışlı Manifold), her çıkış için kesintisiz debi sağlar

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ½" FNPT'de vardır
- Mevcut debiler: 2, 4, 8 l/sa
- Kullanılmadığında PVC emiör kapakları çıkışları tıklar

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Basınç aralığı: 1,4 ila 3,5 bar; 140 ila 350 kPa
- Minimum filtrasyon: 150 mesh; 100 mikron
- Garanti süresi: 2 yıl

### ÇOK GİRİŞLİ EMİTÖR MODEL TABLOSU

	Model	Debi(l/sa)
● Mavi	MPE-05	2,0
● Siyah	MPE-10	4,0
● Kırmızı	MPE-20	8,0
● Gri	MPM-050	Yok



Çok Girişli Emiör



Çok Girişli Manifold

(MPM-050)

Gri renkle gösterilen şekilde çıkışlardan sınırsız debi. 6 mm dağıtım borusu ve ucunda dikenli bir emiör ile kullanın (½" FPT'de vardır). Suyun altı farklı noktaya yönlendirilmesine izin verir.

Emiör Kapakları

(MPE-CAPS)

Kullanılmayan tapa 6 mm dikenli emiör çıkışları. Hunter Çoklu Port Yayıncıları kullanın.



# SERT YÜKSELTİCİLER

Bu yükselticiler, mikro spreyle kullanılsalar bile sertliklerini koruyarak yüksek atımlı uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.

## KILIT AVANTAJLAR

- Emiörler ve mikro spreyle için sağlam bir bağlantı sağlayın
- Çiçek yatakları için spreyle yüksekliğini arttırın

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Giriş yapılandırmaları: boş, 6 mm kurtağzı, ½" FNPT

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Basınç aralığı: 1,4 ila 4,1 bar; 140 ila 410 kPa
- Garanti süresi: 1 yıl



30 cm Sert Yükseltici

(ayrıca 45 cm olarak da vardır)

### SERT YÜKSELTİCİ MODEL TABLOSU

Model	Açıklama
RR12	30 cm sert yükseltici
RR12-T	30 cm sert yükseltici, ½" dişli taban ile
RR12-B	30 cm sert yükseltici, 6 mm dikenli taban ile
RR18	45 cm sert yükseltici
RR18-T	45 cm sert yükseltici, ½" dişli taban ile
RR18-B	45 cm sert yükseltici, 6 mm dikenli taban ile