



- 01 **Verimli:** Su yavaşça ve direkt olarak bitkiye uygulanır
- 02 **Akıllı:** 23 l/sa kadar debi opsiyonları ile maksimum esneklik sağlar
- 03 **Kaliteli:** Tüm Hunter PSE'lerin montajı ABD'de yapılmaktadır

NOKTA KAYNAKLI DAMLAMA EMİTÖRLERİ

Doğru Miktarda Su, Doğrudan Bitkiye

Hunter emitörleri suyu yavaşça ve direkt olarak bitkiye uygulayarak her bir damlanın verimli olarak kullanılmasını garanti eder. Aralarında kendinden uçlu, 10/32 dişli ve 1/2" dişli girişli olan üç farklı tipi mevcuttur. Kendinden uçlu ve 10/32 girişli modelleri 2, 4, 8, 15 ve 23 l/sa modelleri içerir ve 1/2" dişli girişli modelleri ise 4 ve 8 l/sa olarak gelmektedir.

Debi oranlarındaki bu geniş yelpaze size farklı bitkilere ve ağaçlara doğru miktarda suyu tek bir emitörden verebilecek esnekliği kazandırır. Aynı zamanda debisinin hızlı tanımlanması için renk kodludur ve montaj sırasında kolay tutulabilen yuvarlatılmış kenarlara sahiptir.

Opsiyonel difüzör kapağı, yüksek l/sa debi değerlerinde emitör çıkış ağzının tıkanmasını önlemek için suyu nazıkçe verir. Bu emitörler herhangi bir mikro sulama bölgesinde su ve operasyonel verimliliği aynı anda geliştirmek üzere Hunter tarafından ABD'de üretilmiştir.

NOKTA KAYNAKLI DAMLAMA EMİTÖRLERİ ÖZELLİKLER & ŞARTNAMESİ

Özellikler

- Suyu yavaşça direct olarak bitkiye uygular
- Üç farklı yaygın çeşidi bulunur
- 1 - 3,5 bar arasında basınç altında çalıştırılabilir
- Debi değeri imperial ve metric olarak yazılır
- ABD'de montajlanmıştır
- Opsiyonel difüzör kapağı mevcuttur
- Kendinden uçlu emitörler 1/2" ve 1/4" borularda el aletine ihtiyaç olmadan hızlıca bağlanabilir

Gelişmiş Özellikler

- Renk Kodlu Giriş: Hızlı tanımlama için debi oranlarına göre renk kodlu modeller
- Kolay Montaj için Yuvarlatılmış Kenarlar: Yivli kenarlar alet kullanmadan kolay montaj sağlar
- Debi Oranları Seçeneği: 2-23 l/sa debi oranları aralığıyla bitkiler, doğru miktarda suyun tek bir emitörden alınmasını sağlar

Çalıştırma Şartnamesi

- 1-3,5 bar basınç aralığı

DİFÜZÖR KAPAĞI

Yüksek debilerde suyu nazikçe yayarak emitör çıkışının tıkanmasını önler



NOKTA KAYNAKLI EMİTÖRLER - ŞARTNAME KURUCU

Model	Debi Miktarı	Giriş	Adet/Paket
HE	2, 4, 8, 15, 23 l/sa	B = Kendinden Uçlu	25/100
		T = 10/32 Dişli	25/100
HEB	4, 8 l/sa	1/2" (15mm) Dişi dişli	25
HE	Diff = Difüzör/Böcek Kapağı	Snap Bağlantı	50

EMİTÖR MODEL TABLOSU

	Model	Giriş Tipi	Debi (l/sa)
	Mavi HE-050-B	Kendinden Uçlu	2,0
	Siyah HE-10-B	Kendinden Uçlu	4,0
	Kırmızı HE-20-B	Kendinden Uçlu	8,0
	Ten Rengi HE-40-B	Kendinden Uçlu	15,0
	Turuncu HE-60-B	Kendinden Uçlu	23,0
	Mavi HE-050-T	10/32 Dişli	2,0
	Siyah HE-10-T	10/32 Dişli	4,0
	Kırmızı HE-20-T	10/32 Dişli	8,0
	Ten Rengi HE-40-T	10/32 Dişli	15,0
	Turuncu HE-60-T	10/32 Dişli	23,0
	Siyah HEB-10	1/2" (15mm) Dişi Dişli	4,0
	Kırmızı HEB-20	1/2" (15mm) Dişi Dişli	8,0

Websitesi hunterindustries.com.au | Müşteri Desteği +1 760-744-5240 | Teknik Servis +1 760-591-7383

Bizi yönlendiren şey müşterilerimizin başarısına katkımızdır. Kurduğumuz her şeyde sahip olduğumuzu yenilik ve mühendisliğe olan tutkumuz, sizi gelecek yıllarda Hunter ailesi içerisinde tutacağını umduğumuz ayrıcalıklı desteğimizin bir taahhüdüdür.


Gregory R. Hunter, Hunter Industries Başkanı